

SINGLE MICROPHONE 30 CHANNEL WITH NOISE SUPPRESSION

Comprehensive features:

Carrier frequency range / Rango de frecuencia: 530-580 MHz

Modulation Mode / Modo de modulación: PI/4 DQPSK

Max offset frequency / Frecuencia de compensación: ± 48 KHz

Frequency Response / Respuesta de frecuencia: 30Hz-20KHz

S/N Ratio / Relación señal: >105 dB(A)

Distortion / Distorsión (1KHz): $<0.3\%$

Working temperature / Temperatura de trabajo -10°C - 55°C

Working range / Rango de trabajo: 200FT(Open Area)

Receiver:

Channel / Canal: 30x1

Stray radiation suppression / Supresión de radiación parásita: ≥ 80 dB

Image rejection / Rechazo de imagen: ≥ 80 dB

Sensitivity / Sensibilidad: 5dBu

Working Current / Corriente de trabajo: ≤ 150 mA

Battery / Batería: 18650 Lithium Battery

Battery Capacity / Capacidad de la batería: 1200mAh

Charging Time / Tiempo de carga: 3-4 Hours

Working Time / Tiempo de trabajo: 7-8 Hours

Handheld Transmitter / Transmisor de mano: Metal

RF Power Output / Salida de potencia: ≤ 10 mW (Depend on the country standard)

Transmit frequency stability / frecuencia de transmisión: <10 PPM

Dynamic Range / Rango dinámico: ≥ 100 dB(A)

Frequency Response / Respuesta de frecuencia: 30Hz-20KHz

Max Input Sound Pressure / Presión sonora de entrada máxima: 130dB SPL

Microphone Pickup / Pastilla de micrófono : Dynamic Power / Potencia: 3.7V 18650 Lithium battery with rechargeable

